



Dubbelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur met bal-, en slagvaste behuizing, gemaakt van gepoedercoat metaal in een vlak en strak ontwerp. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED-technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Ideaal voor gebruik in omgevingen waar een verhoogde slagvastheid wordt gevraagd, zoals sportaccommodaties. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.


Technische gegevens

Herkenningsafstand:	30 m
Materiaal:	Gepoedercoat staalplaat
Lichtbron:	4 x 1W LED module
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %
Nom. stroom DC:	200 mA

Beschermingsklasse:	III
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK10

Artikel

SNP 8030 D LED 24V		
Kleuren	RAL 7015	RAL 9016
Art. Nr.	100815736	100815635
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Pictogramplaat SNP 8030 PL	benodigd	101224449
Pictogramplaat SNP 8030 PLO	benodigd	101225661
Pictogramplaat SNP 8030 PLU	benodigd	101225055
Pictogramplaat SNP 8030 PO	benodigd	101225459
Pictogramplaat SNP 8030 PR	benodigd	101224550
Pictogramplaat SNP 8030 PRO	benodigd	101225762
Pictogramplaat SNP 8030 PRU	benodigd	101225156
Pictogramplaat SNP 8030 PU	benodigd	101224651
Plaat SNP 8030 opal	benodigd	101205150