



Dubbelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur met bal-, en slagvaste behuizing, gemaakt van gepoedercoat metaal in een vlak en strak ontwerp. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED-technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Ideaal voor gebruik in omgevingen waar een verhoogde slagvastheid wordt gevraagd, zoals sportaccommodaties. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

Technische gegevens

Herkenningsafstand:	30 m	Schijnb. vermogen:	13,5 VA
Materiaal:	Gepoedercoat staalplaat	Inschakelstroom:	6 A / 98 μ s
Lichtbron:	4 x 1W LED module	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning AC:	230V \pm 10% 50/60 Hz	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom AC:	59 mA	Slagvastheid:	IK10
Nom. stroom DC:	32 mA		

Artikel

SNP 8030 D LED J/SV			Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	Pictogramplaat SNP 8030 PL	benodigd	101224449
Art. Nr.	101310436	101310335	Pictogramplaat SNP 8030 PLO	benodigd	101225661
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40	Pictogramplaat SNP 8030 PLU	benodigd	101225055
			Pictogramplaat SNP 8030 PO	benodigd	101225459
			Pictogramplaat SNP 8030 PR	benodigd	101224550
			Pictogramplaat SNP 8030 PRO	benodigd	101225762
			Pictogramplaat SNP 8030 PRU	benodigd	101225156
			Pictogramplaat SNP 8030 PU	benodigd	101224651
			Plaat SNP 8030 opal	benodigd	101205150

