



Enkelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van stevig geborsteld RVS met een hoge IP waarde. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m<sup>2</sup>. Geschikt voor gebruik in o.a. voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.

Makrolon pictogram for high impact resistance IK10+ (50 joules) available as an option.




### Technische gegevens

<b>Herkenningsafstand:</b>	30 m
<b>Materiaal:</b>	Geborsteld RVS
<b>Lichtbron:</b>	2 x 1W LED module
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V
<b>Nom. stroom AC:</b>	19 mA
<b>Nom. stroom DC:</b>	18 mA

<b>Schijnb. vermogen:</b>	4,4 VA
<b>Opgen. vermogen:</b>	4,0 W
<b>Inschakelstroom:</b>	6 A / 22 μs
<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Slagvastheid:</b>	IK10

### Artikel

SNP 808 FLD 230V						
Kleuren	RVS	HWF 7015	RAL 7015	RAL 9016	HWF 9016	HWF (speciale)
Art. Nr.	101377629	102269120	101378033	101377932	101377730	101377831
Wandmontage	Lichtkleur: 6500 K		Bescherming: IP65			



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Pictogramplaat 808 / 828 PL	benodigd	101212325
Pictogramplaat 808 / 828 PL zonder Logo	benodigd	101216365
Pictogramplaat 808 / 828 PLO zonder Logo	benodigd	101216870
Pictogramplaat 808 / 828 PLU zonder Logo	benodigd	101216668
Pictogramplaat 808 / 828 PO	benodigd	101212628
Pictogramplaat 808 / 828 PO zonder Logo	benodigd	101216163
Pictogramplaat 808 / 828 PR	benodigd	101212426
Pictogramplaat 808 / 828 PR zonder Logo	benodigd	101216466
Pictogramplaat 808 / 828 PRO zonder Logo	benodigd	101216769
Pictogramplaat 808 / 828 PRU zonder Logo	benodigd	101216567
Pictogramplaat 808 / 828 PU	benodigd	101212527
Pictogramplaat 808 / 828 PU zonder Logo	benodigd	101216264
special legend panel 808	benodigd	101223742