



Enkelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van stevig geborsteld RVS met een hoge IP waarde. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Geschikt voor gebruik in o.a. voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.

Makrolon pictogram for high impact resistance IK10+ (50 joules) available as an option.




Technische gegevens

Herkenningsafstand:	30 m	Schijnb. vermogen:	6,1 VA
Materiaal:	Geborsteld RVS	Inschakelstroom:	8 A / 50 μs
Lichtbron:	2 x 1W LED module	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom AC:	27 mA	Slagvastheid:	IK10
Nom. stroom DC:	18 mA		

Artikel

SNP 808 LED J/SV					
Kleuren	RVS	HWF 9016	RAL 7015	RAL 9016	HWF (speciale) RAL (speciale)
Art. Nr.	101313567	101313769	101314072	101313971	101313870 101314173
Wandmontage		Lichtkleur: 6500 K		Bescherming: IP65	



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Pictogramplaat 808 / 828 PL	benodigd	101212325
Pictogramplaat 808 / 828 PL zonder Logo	benodigd	101216365
Pictogramplaat 808 / 828 PLO zonder Logo	benodigd	101216870
Pictogramplaat 808 / 828 PLU zonder Logo	benodigd	101216668
Pictogramplaat 808 / 828 PO	benodigd	101212628
Pictogramplaat 808 / 828 PO zonder Logo	benodigd	101216163
Pictogramplaat 808 / 828 PR	benodigd	101212426
Pictogramplaat 808 / 828 PR zonder Logo	benodigd	101216466
Pictogramplaat 808 / 828 PRO zonder Logo	benodigd	101216769
Pictogramplaat 808 / 828 PRU zonder Logo	benodigd	101216567
Pictogramplaat 808 / 828 PU	benodigd	101212527
Pictogramplaat 808 / 828 PU zonder Logo	benodigd	101216264
special legend panel 808	benodigd	101223742