



Enkelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van stevig geborsteld RVS met een hoge IP waarde. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Geschikt voor gebruik in o.a. voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.

Technische gegevens

Herkenningssafstand:	17 m
Materiaal:	RVS
Lichtbron:	2 x 1W LED module
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	19 mA
Nom. stroom DC:	18 mA

Schijnb. vermogen:	4,4 VA
Opgen. vermogen:	4,0 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 μs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Artikel

SNP 818 FLD 230V		
Kleuren	RVS	
Art. Nr.	101962558	
Wandmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP54

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD 230/4 - CC - 320 - L		101965083
Pictogramplaat 818 PL	benodigd	101217072
Pictogramplaat 818 PR	benodigd	101217173
Pictogramplaat 818 PU	benodigd	101216971

