



Enkelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van stevig geborsteld RVS met een hoge IP waarde. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Geschikt voor gebruik in o.a. voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.

Technische gegevens

| | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Herkenningsafstand: | 17 m | Nom. stroom DC: | 115 mA |
| Materiaal: | Geborsteld RVS | Beschermingsklasse: | III |
| Lichtbron: | 2 x 1W LED module | Rijgklem: | max. 2,5 mm ² aderdikte |
| Nom. spanning DC: | 24 V ±20 % | Temperatuurbereik: | -15...+40 °C |

Artikel

| SNP 818 LED 24V | | | | Omschrijving | Accessoires | Art. nr. |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------|-----------|
| Kleuren | RVS | HWF (speciale) | HWF (speciale) | Pictogramplaat 818 PL | benodigd | 101217072 |
| Art. Nr. | 101333270 | 102178786 | 102062790 | Pictogramplaat 818 PR | benodigd | 101217173 |
| Wandmontage | Lichtkleur: 6500 K | Bescherming: IP54 | | Pictogramplaat 818 PU | benodigd | 101216971 |

