



Dubbelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van stevig geborsteld RVS met een hoge IP waarde. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Geschikt voor gebruik in o.a. voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.




Technische gegevens

Herkenningafstand:	30 m	Nom. stroom DC:	32 mA
Materiaal:	Geborsteld RVS	Schijnb. vermogen:	8,3 VA
Lichtbron:	4 x 1W LED module	Inschakelstroom:	8 A / 50 μ s
Nom. spanning AC:	230V \pm 10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	36 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Artikel


SNP 828 K LED J/SV

Kleuren	RVS	HWF 9016	RAL 7015	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101315688	101315890	101316193	101316092	101315991	101316294
Kittingmontage	Lichtkleur: 6500 K		Bescherming: IP65			



SNP 828 WA LED J/SV

Kleuren	RVS	HWF 9016	RAL 7015	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	100796841	100797043	101317611	101317510	100797144	101317712
Wandopbouw armatuur	Lichtkleur: 6500 K		Bescherming: IP65			



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Blindplaat 808 / 828 grijs	benodigd	101204746
Pictogramplaat 808 / 828 PL	benodigd	101212325
Pictogramplaat 808 / 828 PL zonder Logo	benodigd	101216365
Pictogramplaat 808 / 828 PLO zonder Logo	benodigd	101216870
Pictogramplaat 808 / 828 PLU zonder Logo	benodigd	101216668
Pictogramplaat 808 / 828 PO	benodigd	101212628
Pictogramplaat 808 / 828 PO zonder Logo	benodigd	101216163
Pictogramplaat 808 / 828 PR	benodigd	101212426
Pictogramplaat 808 / 828 PR zonder Logo	benodigd	101216466
Pictogramplaat 808 / 828 PRO zonder Logo	benodigd	101216769
Pictogramplaat 808 / 828 PRU zonder Logo	benodigd	101216567
Pictogramplaat 808 / 828 PU	benodigd	101212527
Pictogramplaat 808 / 828 PU zonder Logo	benodigd	101216264
Plaat 808 / 828 opal	benodigd	100680138
special legend panel 808	benodigd	101223742