




Veelzijdig LED vluchtrouteverlichting armatuur voor het verlichten van vluchtroutes of trap treden. Armatuur voor wandmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Polycarbonaat
<b>Lichtbron:</b>	3 x 1W LED module
<b>Lumenoutput:</b>	210 lm
<b>Nom. spanning DC:</b>	24 V ±20 %
<b>Nom. stroom DC:</b>	150 mA

<b>Opgen. vermogen:</b>	3,6 W
<b>Beschermingsklasse:</b>	III
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Distance to middle of escape route	Distance to middle of escape route					
	1.0m		2.0m		3.0m	
1.0	2.2	5.4	2.3	5.7	1.8	5.2
2.0	2.8	7.0	2.8	7.2	2.3	6.8
2.5	3.0	7.4	3.0	7.8	2.6	7.4
3.0	3.1	8.0	3.1	8.4	2.7	8.1
3.5	3.2	8.5	3.2	8.7	2.8	8.5
4.0	3.1	8.7	3.1	9.1	2.8	8.8
4.5	3.0	9.0	3.0	9.3	2.7	9.0
5.0	2.8	9.0	2.8	9.3	2.5	9.1
5.5	2.6	9.0	2.6	9.3	2.0	9.1
6.0	2.2	8.8	2.1	9.2	1.5	8.9

Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Distance to middle of escape route	Distance to middle of escape route					
	1.0m		2.0m		3.0m	
1.0	2.2	5.4	2.3	5.7	1.8	5.2
2.0	2.8	7.0	2.8	7.2	2.3	6.8
2.5	3.0	7.4	3.0	7.8	2.6	7.4
3.0	3.1	8.0	3.1	8.4	2.7	8.1
3.5	3.2	8.5	3.2	8.7	2.8	8.5
4.0	3.1	8.7	3.1	9.1	2.8	8.8
4.5	3.0	9.0	3.0	9.3	2.7	9.0
5.0	2.8	9.0	2.8	9.3	2.5	9.1
5.5	2.6	9.0	2.6	9.3	2.0	9.1
6.0	2.2	8.8	2.1	9.2	1.5	8.9

### Artikel

SN 2004.1 LED 24V	
Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	101340445

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst		101421176
LM SN/BN 2004.1 3/6,5K KB200 LED Modul		104428681

Wandmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40

