




Veelzijdig LED vluchtrouteverlichting armatuur voor het verlichten van vluchtroutes of traptreden. Armatuur voor wandmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

Technische gegevens

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Materiaal: | Polycarbonaat | Nom. stroom DC: | 25 mA |
| Lichtbron: | 3 x 1W LED module | Schijnb. vermogen: | 7,1 VA |
| Lumenoutput: | 210 lm | Inschakelstroom: | 8 A / 50 μ s |
| Nom. spanning AC: | 230V \pm 10% 50/60 Hz | Beschermingsklasse: | II |
| Nom. spanning DC: | 176 - 264 V | Rijgklem: | max. 2,5 mm ² aderdikte |
| Nom. stroom AC: | 31 mA | Temperatuurbereik: | -15...+40 °C |



Plafondmontage: Minimale verlichtingssterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Wandmontage: Minimale verlichtingssterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud

| Distance to middle of escape route | Distance to middle of escape route | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-----|------|-----|------|-----|
| | 1.0m | | 2.0m | | 3.0m | |
| 1.0 | 2.2 | 5.4 | 2.3 | 5.7 | 1.8 | 5.2 |
| 2.0 | 2.8 | 7.0 | 2.8 | 7.2 | 2.3 | 6.8 |
| 2.5 | 3.0 | 7.4 | 3.0 | 7.8 | 2.6 | 7.4 |
| 3.0 | 3.1 | 8.0 | 3.1 | 8.4 | 2.7 | 8.1 |
| 3.5 | 3.2 | 8.5 | 3.2 | 8.7 | 2.8 | 8.5 |
| 4.0 | 3.1 | 8.7 | 3.1 | 9.1 | 2.8 | 8.8 |
| 4.5 | 3.0 | 9.0 | 3.0 | 9.3 | 2.7 | 9.0 |
| 5.0 | 2.8 | 9.0 | 2.8 | 9.3 | 2.5 | 9.1 |
| 5.5 | 2.6 | 9.0 | 2.6 | 9.3 | 2.0 | 9.1 |
| 6.0 | 2.2 | 8.8 | 2.1 | 9.2 | 1.5 | 8.9 |

| Distance to middle of escape route | Distance to middle of escape route | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-----|------|-----|------|-----|
| | 1.0m | | 2.0m | | 3.0m | |
| 1.0 | 2.2 | 5.4 | 2.3 | 5.7 | 1.8 | 5.2 |
| 2.0 | 2.8 | 7.0 | 2.8 | 7.2 | 2.3 | 6.8 |
| 2.5 | 3.0 | 7.4 | 3.0 | 7.8 | 2.6 | 7.4 |
| 3.0 | 3.1 | 8.0 | 3.1 | 8.4 | 2.7 | 8.1 |
| 3.5 | 3.2 | 8.5 | 3.2 | 8.7 | 2.8 | 8.5 |
| 4.0 | 3.1 | 8.7 | 3.1 | 9.1 | 2.8 | 8.8 |
| 4.5 | 3.0 | 9.0 | 3.0 | 9.3 | 2.7 | 9.0 |
| 5.0 | 2.8 | 9.0 | 2.8 | 9.3 | 2.5 | 9.1 |
| 5.5 | 2.6 | 9.0 | 2.6 | 9.3 | 2.0 | 9.1 |
| 6.0 | 2.2 | 8.8 | 2.1 | 9.2 | 1.5 | 8.9 |

Artikel

SN 2004.1 LED J/SV

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| Kleuren | Polycarbonaat |
| Art. Nr. | 100748139 |
| Wandmontage | Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40 |

