




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen of rechthoekige ruimtes. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montagemogelijkheden.

Technische gegevens

Materiaal:	Polycarbonaat
Lichtbron:	1 x 1W LED module
Lumenoutput:	149 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	14 mA
Nom. stroom DC:	9 mA

Schijnb. vermogen:	3,2 VA
Opgen. vermogen:	2,0 W
Inschakelstroom:	6 A / 50 µs
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK07



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

2.5	7.7	18.9	5.5	2.0
3.0	7.6	20.5	5.6	1.8
3.5	7.0	21.7	5.5	1.7
4.0	6.0	21.8	5.4	1.4
4.5	3.7	20.8	5.1	1.9

Artikel

SN 2005 -03 ALB LED J/SV Rond

Kleuren	Polycarbonaat
Art. Nr.	104780612
Plafondmontage	Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP42

