




Compact en universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in bijv. vierkante of open ruimtes. Vlak design armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

Technische gegevens

Materiaal:	Polycarbonaat
Lichtbron:	1 x 2,8W LED module
Lumenoutput:	297 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	26 mA
Nom. stroom DC:	21 mA

Schijnb. vermogen:	6,0 VA
Opgen. vermogen:	4,7 W
Inschakelstroom:	6 A / 50 µs
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5 mm² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK07



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

2.5	4.4	9.8
3.0	4.9	11.2
3.5	5.3	12.4
4.0	5.6	13.5

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

2.5	4.4	9.4
3.0	4.8	10.7
3.5	5.1	11.9
4.0	5.3	12.9

Artikel

SN 2005 -03 SLB LED J/SV Rond

Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	104780713
Plafondmontage	Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP42

