




Compact en universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in bijv. vierkante of open ruimtes. Vlak design armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

### Technische gegevens

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| <b>Materiaal:</b>        | Polycarbonaat              |
| <b>Lichtbron:</b>        | 4 x 1W LED module          |
| <b>Lumenoutput:</b>      | 310 lm                     |
| <b>Nom. spanning AC:</b> | 230V AC $\pm$ 10% 50/60 Hz |
| <b>Nom. stroom AC:</b>   | 36 mA                      |

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Schijnb. vermogen:</b>  | 8,3 VA                             |
| <b>Inschakelstroom:</b>    | 8 A / 50 $\mu$ s                   |
| <b>Beschermingsklasse:</b> | II                                 |
| <b>Rijgklem:</b>           | max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte |
| <b>Temperatuurbereik:</b>  | -15...+40 °C                       |



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

| [m]  | [m] | [m]  |
|------|-----|------|
| 2.5  | 3.7 | 8.5  |
| 3.0  | 4.1 | 9.7  |
| 4.0  | 4.7 | 11.5 |
| 5.0  | 5.0 | 12.9 |
| 6.0  | 5.1 | 13.9 |
| 7.0  | 4.9 | 14.3 |
| 8.0  | 4.5 | 14.4 |
| 9.0  | 3.7 | 14.3 |
| 10.0 | 2.5 | 13.8 |

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

| [m]  | [m] | [m]  |
|------|-----|------|
| 2.5  | 2.7 | 6.4  |
| 3.0  | 3.1 | 7.3  |
| 4.0  | 3.6 | 9.0  |
| 5.0  | 3.7 | 10.6 |
| 6.0  | 3.7 | 11.8 |
| 7.0  | 3.6 | 12.4 |
| 8.0  | 3.4 | 12.8 |
| 9.0  | 3.1 | 12.6 |
| 10.0 | 2.6 | 12.4 |

### Artikel

#### SN 2040.1 -41 LED NE/SV

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>Kleuren</b>  | Polycarbonaat |
| <b>Art. Nr.</b> | 101267491     |

Plafondmontage

Lichtkleur: 6500 K

Bescherming: IP40

