



Functioneel LED vluchtrouteverlichting armatuur voorzien van diepstrahlende lenzen voor ophanghoogtes tot 32 meter. Vlak design armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

Technische gegevens


Materiaal:	Polycarbonaat
Lichtbron:	4 x 1W LED module
Lumenoutput:	277 lm
Nom. spanning DC:	24 V $\pm$ 25 %
Nom. stroom DC:	225 mA

Opgen. vermogen: 5,4 W

Beschermingsklasse: III

Rijgklem: max. 2,5 mm² aderdikte

Temperatuurbereik: -15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	11.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0
4.6	4.6	4.7	4.9	5.0	5.0	5.0	4.9	4.6	4.2	3.7	2.9	0.9
11.1	11.1	11.5	12.5	13.2	13.7	14.0	14.2	14.3	14.3	14.1	14.1	13.6


Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

[m]	11.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0
3.3	3.3	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.6	3.6	3.5	3.2	3.0	2.8
9.0	9.0	9.5	10.3	11.1	11.8	12.2	12.7	12.8	12.8	12.4	12.2	12.1

Artikel

SN 2040.1 T LED 24V		
Kleuren	Polycarbonaat	RAL (speciale)
Art. Nr.	101339233	101339334

Plafondmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst		101421176
LM 2040.1T 4/6,5K KB250 LED Modul		104428984