




Functioneel LED vluchtrouteverlichting armatuur voorzien van diepstrahlende lenzen voor ophanghoogtes tot 32 meter. Vlak design armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Polycarbonaat
<b>Lichtbron:</b>	4 x 1W LED module
<b>Lumenoutput:</b>	277 lm
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V AC $\pm$ 10% 50/60 Hz
<b>Nom. stroom AC:</b>	36 mA

<b>Schijnb. vermogen:</b>	8,3 VA
<b>Inschakelstroom:</b>	8 A / 50 $\mu$ s
<b>Beschermingsklasse:</b>	II
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	1,0lx	0,8lx
11.0	4.6	11.1
12.0	4.7	11.5
14.0	4.9	12.5
16.0	5.0	13.2
18.0	5.0	13.7
20.0	5.0	14.0
22.0	4.9	14.2
24.0	4.6	14.3
26.0	4.2	14.3
28.0	3.7	14.1
30.0	2.9	14.1
32.0	0.9	13.6

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

[m]	1,0lx	0,8lx
11.0	3.3	9.0
12.0	3.6	9.5
14.0	3.7	10.3
16.0	3.7	11.1
18.0	3.7	11.8
20.0	3.7	12.2
22.0	3.6	12.7
24.0	3.6	12.8
26.0	3.5	12.8
28.0	3.2	12.4
30.0	3.0	12.2
32.0	2.8	12.1

### Artikel

#### SN 2040.1 T LED NE/SV

<b>Kleuren</b>	Polycarbonaat
<b>Art. Nr.</b>	100747937

Plafondmontage      Lichtkleur: 6500 K      Bescherming: IP40

