




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen of rechthoekige ruimtes. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

Technische gegevens

Materiaal:	Polycarbonaat	Nom. stroom DC:	90 mA
Lichtbron:	4 x 0,3W LED module	Beschermingsklasse:	III
Lumenoutput:	155 lm	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C





Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

2.0	4.5	10.7	4.7	1.5
2.5	5.1	12.2	4.6	1.4
3.0	5.6	13.5	4.3	1.3
3.5	6.1	14.8	4.0	1.2
4.0	6.6	15.9	3.7	1.2
4.5	7.0	16.8	3.6	1.2
5.0	7.3	17.7	3.5	1.0
5.5	7.5	18.6	3.4	0.9

Artikel

SN 2100 B-ECO LED 24V			SN 2100 B-ECO LED 24V		
Kleuren	Polycarbonaat		Kleuren	Polycarbonaat	
Art. Nr.	101345091		Art. Nr.	101345293	
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40	Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40



Montageadapter SN 2100 Ketting	Art. Nr. 100923042	Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
		Montageadapter SN 2100 Ketting	optioneel	100923042

