




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen of rechthoekige ruimtes. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

Technische gegevens

Materiaal:	Polycarbonaat
Lichtbron:	4 x 1W LED module
Lumenoutput:	269 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	27 mA
Nom. stroom DC:	28 mA

Schijnb. vermogen:	6,3 VA
Opgen. vermogen:	6,0 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 μs
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK06




Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


afstand (m)	2.5	5.9	13.9
3.0	6.4	15.5	
4.0	7.5	18.3	
5.0	8.6	20.5	
6.0	9.5	22.7	
7.0	10.1	24.6	

Artikel


SN 2100 B FLD 230V	
Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	100854637
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



SN 2100 B FLD 230V	
Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	100854738
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP65



Montageadapter SN 2100 Ketting Art. Nr. 100923042



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
BG LED SN 2100 B		101942855
FLD 230/8 - CC - 320 - C		100903238
Montageadapter SN 2100 Ketting	optioneel	100923042
clear cover SN 2100 LED		100612541