




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen of rechthoekige ruimtes. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

Technische gegevens

Materiaal:	Polycarbonaat
Lichtbron:	4 x 1W LED module
Lumenoutput:	269 lm
Nom. spanning DC:	24 V ±25 %
Nom. stroom DC:	210 mA

Beschermingsklasse:	III
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK06



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


[m]	2.5	5.9	13.9
2.5	5.9	13.9	
3.0	6.4	15.5	
4.0	7.5	18.3	
5.0	8.6	20.5	
6.0	9.5	22.7	
7.0	10.1	24.6	

Artikel


SN 2100 B LED 24V	
Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	101340041

SN 2100 B LED 24V		
Kleuren	Polycarbonat	Polycarbonat
Art. Nr.	101340142	102280638


Plafondmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



Plafondmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP65



Montageadapter SN 2100 Ketting Art. Nr. 100923042



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
BG LED SN 2100 B	Ersatzteil	101942855
ILD 24/4-CC-320-C	Ersatzteil	101425321
Montageadapter SN 2100 Ketting	optioneel	100923042
clear cover SN 2100 LED	Ersatzteil	100612541