




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen of rechthoekige ruimtes. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

Technische gegevens

Materiaal:	Polycarbonaat
Lichtbron:	4 x 1W LED module
Lumenoutput:	269 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	36 mA
Nom. stroom DC:	32 mA

Schijnb. vermogen:	8,3 VA
Opgen. vermogen:	7,4 W
Inschakelstroom:	8 A / 50 μs
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK06




Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Plafondmontage (m)	2.5	5.9	13.9
3.0	6.4	15.5	
4.0	7.5	18.3	
5.0	8.6	20.5	
6.0	9.5	22.7	
7.0	10.1	24.6	

Artikel


SN 2100 B LED J/SV

Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	101265673
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K
	Bescherming: IP40




SN 2100 B LED J/SV

Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	101265976
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K
	Bescherming: IP65



Montageadapter SN 2100 Ketting

Art. Nr. 100923042



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
BG LED SN 2100 B		101942855
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420267
Montageadapter SN 2100 Ketting	optioneel	100923042
clear cover SN 2100 LED		100612541