




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen of rechthoekige ruimtes. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Polycarbonaat
<b>Lichtbron:</b>	4 x 1W LED module
<b>Lumenoutput:</b>	269 lm
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V AC $\pm$ 10% 50/60 Hz
<b>Nom. stroom AC:</b>	36 mA

<b>Schijnb. vermogen:</b>	8,3 VA
<b>Inschakelstroom:</b>	8 A / 50 $\mu$ s
<b>Beschermingsklasse:</b>	II
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C




Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


Beam diameter [m]	Beam width [mm]	Beam width [mm]
2.5	5.9	13.9
3.0	6.4	15.5
4.0	7.5	18.3
5.0	8.6	20.5
6.0	9.5	22.7
7.0	10.1	24.6

### Artikel


SN 2100 B LED NE/SV		
Kleuren	Polycarbonaat	
Art. Nr.	101265774	
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40



SN 2100 B LED NE/SV		
Kleuren	Polycarbonaat	
Art. Nr.	101266178	
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP65



Montageadapter SN 2100 Ketting	Art. Nr. 100923042
--------------------------------	--------------------



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Montageadapter SN 2100 Ketting	optioneel	100923042