




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur geoptimaliseerd voor het verlichten van vluchtroutes. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

Technische gegevens

Materiaal:	Polycarbonaat	Opgen. vermogen:	2,2 W
Lichtbron:	4 x 0,3W LED module	Beschermingsklasse:	III
Lumenoutput:	152 lm	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	90 mA	Slagvastheid:	IK06



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8


2.0	2.9	7.3	7.2	2.8
2.5	3.1	8.0	7.9	3.0
3.0	3.2	8.5	8.4	3.2
3.5	3.3	8.8	8.8	3.3
4.0	3.1	9.1	9.1	3.2
4.5	3.1	9.2	9.1	3.1
5.0	2.9	9.3	9.2	3.0
5.5	2.6	9.2	9.1	2.6
6.0	2.1	9.1	9.0	2.1

2.5	2.1	6.7	6.8	2.2
3.0	2.1	7.3	7.4	2.1
4.0	2.1	8.2	8.3	2.1
5.0	2.0	8.7	8.8	2.0
6.0	1.9	8.8	8.9	1.9

Artikel


SN 2100 ECO LED 24V

Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	101344990
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K
	Bescherming: IP40




SN 2100 ECO LED 24V

Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	101345192
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K
	Bescherming: IP65



Montageadapter SN 2100 Ketting

Art. Nr. 100923042



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
L-JET 1 - max. 24V DC, 120mAconst		101420974
Montageadapter SN 2100 Ketting	optioneel	100923042
clear cover SN 2100 LED		100612541