




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur geoptimaliseerd voor het verlichten van vluchtroutes. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Polycarbonaat
<b>Lichtbron:</b>	4 x 1W LED module
<b>Lumenoutput:</b>	338 lm
<b>Nom. spanning DC:</b>	24 V ±25 %
<b>Nom. stroom DC:</b>	210 mA

<b>Beschermingsklasse:</b>	III
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Slagvastheid:</b>	IK06



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	2.5	4.0	10.0	10.3	4.0
2.5	4.0	10.0	10.3	4.0	2.7
3.0	4.3	10.8	11.0	4.3	2.9
4.0	4.6	12.0	12.3	4.8	3.0
5.0	4.7	12.8	13.1	4.9	3.0
6.0	4.6	13.2	13.7	4.9	3.0
7.0	4.3	13.4	13.9	4.4	3.2
8.0	3.7	13.3	13.9	3.8	3.1
9.0	2.5	13.0	13.3	2.7	2.8
10.0	1.7	12.1	12.9	1.9	2.3

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8


[m]	2.5	2.7	8.4	8.5	2.7
2.5	2.7	8.4	8.5	2.7	3.0
3.0	2.9	9.1	9.2	2.9	3.0
4.0	3.0	10.4	10.5	3.0	3.0
5.0	3.0	11.5	11.6	3.0	3.0
6.0	3.0	12.3	12.4	3.0	3.0
7.0	3.2	12.5	12.6	3.2	3.1
8.0	3.1	12.5	12.6	3.1	2.8
9.0	2.8	12.2	12.1	2.8	2.3
10.0	2.3	12.0	12.1	2.3	

### Artikel


SN 2100 LED 24V		
Kleuren	Polycarbonaat	RAL (speciale)
Art. Nr.	101339435	101339536

SN 2100 LED 24V		
Kleuren	Polycarbonaat	RAL (speciale)
Art. Nr.	101339738	101339839


Plafondmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



Plafondmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP65



**Montageadapter SN 2100 Ketting** Art. Nr. 100923042



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
ILD 24/4-CC-320-C	Ersatzteil	101425321
LED replacement kit SN 2100	Ersatzteil	101942754
Montageadapter SN 2100 Ketting	optioneel	100923042
clear cover SN 2100 LED	Ersatzteil	100612541