




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur geoptimaliseerd voor het verlichten van vluchtroutes. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montagemogelijkheden.

### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Polycarbonaat	<b>Schijnb. vermogen:</b>	8,3 VA
<b>Lichtbron:</b>	4 x 1W LED module	<b>Opgen. vermogen:</b>	7,4 W
<b>Lumenoutput:</b>	338 lm	<b>Inschakelstroom:</b>	8 A / 50 $\mu$ s
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V $\pm$ 10% 50/60 Hz	<b>Beschermingsklasse:</b>	II
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. stroom AC:</b>	36 mA	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Nom. stroom DC:</b>	32 mA	<b>Slagvastheid:</b>	IK06



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

2.5	4.0	10.0	10.3	4.0
3.0	4.3	10.8	11.0	4.3
4.0	4.6	12.0	12.3	4.8
5.0	4.7	12.8	13.1	4.9
6.0	4.6	13.2	13.7	4.9
7.0	4.3	13.4	13.9	4.4
8.0	3.7	13.3	13.9	3.8
9.0	2.5	13.0	13.3	2.7
10.0	1.7	12.1	12.9	1.9


2.5	2.7	8.4	8.5	2.7
3.0	2.9	9.1	9.2	2.9
4.0	3.0	10.4	10.5	3.0
5.0	3.0	11.5	11.6	3.0
6.0	3.0	12.3	12.4	3.0
7.0	3.2	12.5	12.6	3.2
8.0	3.1	12.5	12.6	3.1
9.0	2.8	12.2	12.1	2.8
10.0	2.3	12.0	12.1	2.3

### Artikel

#### SN 2100 LED J/SV

Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	101264360


Plafondmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



#### SN 2100 LED J/SV


Kleuren	Polycarbonat	RAL (speciale)
Art. Nr.	101265067	101265269

Plafondmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP65



#### Montageadapter SN 2100 Ketting

Art. Nr. 100923042



#### Omschrijving

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420267
LED replacement kit SN 2100		101942754
Montageadapter SN 2100 Ketting	optioneel	100923042
clear cover SN 2100 LED		100612541