




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur voor de verlichting van vluchtroutes met een breedte van 3-4m en uitlichting tot 18m hoogte. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

#### Technische gegevens

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Materiaal:</b>        | Polycarbonaat      |
| <b>Lichtbron:</b>        | 4 x 1W LED module  |
| <b>Lumenoutput:</b>      | 329 lm             |
| <b>Nom. spanning AC:</b> | 230V ±10% 50/60 Hz |
| <b>Nom. spanning DC:</b> | 176 - 264 V        |
| <b>Nom. stroom AC:</b>   | 27 mA              |
| <b>Nom. stroom DC:</b>   | 28 mA              |

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Schijnb. vermogen:</b>  | 6,3 VA                             |
| <b>Opgen. vermogen:</b>    | 6,0 W                              |
| <b>Inschakelstroom:</b>    | 6 A / 22 μs                        |
| <b>Beschermingsklasse:</b> | II                                 |
| <b>Rijgklem:</b>           | max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte |
| <b>Temperatuurbereik:</b>  | -15...+40 °C                       |
| <b>Slagvastheid:</b>       | IK06                               |




Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


| Maximum escape route width for area illumination with 1.25lx | 8.0  | 7.1 | 18.0 |
|--------------------------------------------------------------|------|-----|------|
| 3m                                                           | 9.0  | 7.6 | 20.5 |
| 4m                                                           | 10.0 | 8.0 | 21.6 |
| 5m                                                           | 11.0 | 8.2 | 22.5 |
| 6m                                                           | 12.0 | 7.0 | 21.1 |
| 7m                                                           | 13.0 | 7.1 | 22.2 |
| 8m                                                           | 14.0 | 7.1 | 22.6 |
| 9m                                                           | 15.0 | 7.0 | 23.3 |
| 10m                                                          | 16.0 | 7.4 | 24.6 |
| 11m                                                          | 17.0 | 6.8 | 24.7 |
| 12m                                                          | 18.0 | 6.4 | 24.6 |

#### Artikel


| SN 2100 TB FLD 230V |                    |                   |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| Kleuren             | Polycarbonat       |                   |
| Art. Nr.            | 100855041          |                   |
| Plafondmontage      | Lichtkleur: 6500 K | Bescherming: IP40 |



| SN 2100 TB FLD 230V |                    |                   |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| Kleuren             | Polycarbonat       |                   |
| Art. Nr.            | 100855142          |                   |
| Plafondmontage      | Lichtkleur: 6500 K | Bescherming: IP65 |



| Montageadapter SN 2100 Ketting | Art. Nr. 100923042 |
|--------------------------------|--------------------|
|--------------------------------|--------------------|



| Omschrijving                   | Accessoires | Art. nr.  |
|--------------------------------|-------------|-----------|
| FLD 230/8 - CC - 320 - C       |             | 100903238 |
| LED replacement kit SN 2100 TB |             | 101944471 |
| Montageadapter SN 2100 Ketting | optioneel   | 100923042 |
| clear cover SN 2100 LED        |             | 100612541 |