




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur voor de verlichting van vluchtroutes met een breedte van 3-4m en uitlichting tot 18m hoogte. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Polycarbonaat	<b>Beschermingsklasse:</b>	III
<b>Lichtbron:</b>	4 x 1W LED module	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Lumenoutput:</b>	329 lm	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Nom. spanning DC:</b>	24 V ±25 %	<b>Slagvastheid:</b>	IK06
<b>Nom. stroom DC:</b>	210 mA		



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


Height [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Maximum escape route width for area illumination with 1.25lx
8.0	7.1	18.0	
9.0	7.6	20.5	
10.0	8.0	21.6	
11.0	8.2	22.5	
12.0	7.0	21.1	
13.0	7.1	22.2	
14.0	7.1	22.6	
15.0	7.0	23.3	
16.0	7.4	24.6	
17.0	6.8	24.7	
18.0	6.4	24.6	

### Artikel


SN 2100 TB LED 24V	
Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	101344687

SN 2100 TB LED 24V	
Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	101344586


Plafondmontage      Lichtkleur: 6500 K      Bescherming: IP40



Plafondmontage      Lichtkleur: 6500 K      Bescherming: IP65



**Montageadapter SN 2100 Ketting**      Art. Nr. 100923042



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
ILD 24/4-CC-320-C	Ersatzteil	101425321
LED replacement kit SN 2100 TB	Ersatzteil	101944471
clear cover SN 2100 LED	Ersatzteil	100612541