




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur voor de verlichting van vluchtroutes met een breedte van 3-4m en uitlichting tot 18m hoogte. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

Technische gegevens

Materiaal:	Polycarbonaat
Lichtbron:	4 x 1W LED module
Lumenoutput:	329 lm
Nom. spanning AC:	230V AC $\pm 10\%$ 50/60 Hz
Nom. stroom AC:	36 mA
Schijnb. vermogen:	8,3 VA

Opgen. vermogen:	7,4 W
Inschakelstroom:	8 A / 50 μ s
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK06




Plafondmontage: Minimale verlichtingssterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


[m]			Maximum escape route width for area illumination with 1.25lx
8.0	7.1	18.0	
9.0	7.6	20.5	
10.0	8.0	21.6	
11.0	8.2	22.5	
12.0	7.0	21.1	
13.0	7.1	22.2	
14.0	7.1	22.6	
15.0	7.0	23.3	
16.0	7.4	24.6	
17.0	6.8	24.7	
18.0	6.4	24.6	

Artikel

SN 2100 TB LED NE/SV		
Kleuren	Polycarbonat	
Art. Nr.	101269212	
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40



SN 2100 TB LED NE/SV		
Kleuren	Polycarbonat	
Art. Nr.	100748644	
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP65



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
LED replacement kit SN 2100 TB		101944471
NE-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420570
clear cover SN 2100 LED		100612541