




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur voor het verlichten van oppervlakten en vluchtroutes met lichte punt hoogten tot 20m. Verlichting voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat. Met optionele zijdelingse kabelinvoer en royale rugruimte.

Technische gegevens

Materiaal:	Polycarbonaat
Lichtbron:	4 x 1W LED module
Lumenoutput:	281 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	27 mA
Nom. stroom DC:	28 mA

Schijnb. vermogen:	6,3 VA
Opgen. vermogen:	6,0 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 µs
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK06



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8


8.0	4.3	10.3	10.4	4.4
9.0	4.5	11.0	11.1	4.6
10.0	4.7	11.7	11.8	4.7
11.0	4.7	12.2	12.3	4.7
12.0	4.7	12.7	12.7	4.7
13.0	4.7	13.0	13.1	4.7
14.0	4.6	13.2	13.3	4.7
15.0	4.5	13.4	13.5	4.6
16.0	4.4	13.5	13.5	4.5
17.0	4.2	13.5	13.5	4.3
18.0	3.9	13.4	13.5	4.0
19.0	3.5	13.3	13.4	3.6
20.0	2.9	13.2	13.3	3.1

10.0	3.5	9.5	9.5	3.6
11.0	3.5	10.1	10.1	3.5
12.0	3.5	10.5	10.5	3.5
13.0	3.5	11.1	11.1	3.5
14.0	3.4	11.5	11.5	3.4
15.0	3.2	11.8	11.8	3.2
16.0	3.2	11.8	11.8	3.2
17.0	3.1	12.0	12.0	3.1
18.0	3.0	12.0	12.0	3.0
19.0	2.9	11.8	11.8	2.9
20.0	2.7	11.3	11.3	2.7

Artikel


SN 2100 T FLD 230V	
Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	100854839

Plafondmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40




SN 2100 T FLD 230V	
Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	100854940

Plafondmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP65



Montageadapter SN 2100 Ketting Art. Nr. 100923042



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD 230/8 - CC - 320 - C		100903238
LED replacement kit SN 2100 T		101942956
Montageadapter SN 2100 Ketting	optioneel	100923042
clear cover SN 2100 LED		100612541