




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur voor het verlichten van oppervlakten en vluchtroutes met lichte punt hoogten tot 20m. Verlichting voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat. Met optionele zijdelingse kabelinvoer en royale rug rangeer ruimte.

### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Polycarbonaat
<b>Lichtbron:</b>	4 x 1W LED module
<b>Lumenoutput:</b>	281 lm
<b>Nom. spanning DC:</b>	24 V ±25 %
<b>Nom. stroom DC:</b>	210 mA

<b>Beschermingsklasse:</b>	III
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Slagvastheid:</b>	IK06



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0
4.3	4.3	4.5	4.7	4.7	4.7
10.3	10.3	11.0	11.7	12.2	12.7
10.4	10.4	11.1	11.8	12.3	12.7
4.4	4.4	4.6	4.7	4.7	4.7
13.0	13.0	13.1	13.1	13.1	13.1
13.2	13.2	13.3	13.3	13.3	13.3
13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3
13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4
13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8


[m]	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0
3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
9.5	9.5	10.1	10.5	11.1	11.5	11.8	11.8	12.0	12.0	11.8	11.3
9.5	9.5	10.1	10.5	11.1	11.5	11.8	11.8	12.0	12.0	11.8	11.3
3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.4	3.2	3.2	3.1	3.0	2.9	2.7
3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.4	3.2	3.2	3.1	3.0	2.9	2.7
3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.4	3.2	3.2	3.1	3.0	2.9	2.7
3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.4	3.2	3.2	3.1	3.0	2.9	2.7
3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.4	3.2	3.2	3.1	3.0	2.9	2.7
3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.4	3.2	3.2	3.1	3.0	2.9	2.7
3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.4	3.2	3.2	3.1	3.0	2.9	2.7
3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.4	3.2	3.2	3.1	3.0	2.9	2.7

### Artikel


<b>SN 2100 T LED 24V</b>	
Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	101340243

<b>SN 2100 T LED 24V</b>	
Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	101340344


Plafondmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



Plafondmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP65



**Montageadapter SN 2100 Ketting** Art. Nr. 100923042



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
ILD 24/4-CC-320-C	Ersatzteil	101425321
LED replacement kit SN 2100 T	Ersatzteil	101942956
Montageadapter SN 2100 Ketting	optioneel	100923042
clear cover SN 2100 LED	Ersatzteil	100612541