




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur voor het verlichten van oppervlakten en vluchtroutes met lichte punt hoogten tot 20m. Verlichting voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat. Met optionele zijdelingse kabelinvoer en royale rug rangeer ruimte.

Technische gegevens

Materiaal:	Polycarbonaat
Lichtbron:	4 x 1W LED module
Lumenoutput:	281 lm
Nom. spanning AC:	230V AC $\pm 10\%$ 50/60 Hz
Nom. stroom AC:	36 mA
Schijnb. vermogen:	8,3 VA

Opgen. vermogen:	7,4 W
Inschakelstroom:	8 A / 50 μ s
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK06



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


[m]	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0
8.0	4.3	4.5	4.7	4.9	5.1
9.0	4.3	4.5	4.7	4.9	5.1
10.0	4.3	4.5	4.7	4.9	5.1
11.0	4.3	4.5	4.7	4.9	5.1
12.0	4.3	4.5	4.7	4.9	5.1
13.0	4.3	4.5	4.7	4.9	5.1
14.0	4.3	4.5	4.7	4.9	5.1
15.0	4.3	4.5	4.7	4.9	5.1
16.0	4.3	4.5	4.7	4.9	5.1
17.0	4.3	4.5	4.7	4.9	5.1
18.0	4.3	4.5	4.7	4.9	5.1
19.0	4.3	4.5	4.7	4.9	5.1
20.0	4.3	4.5	4.7	4.9	5.1

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8


[m]	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0
8.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
9.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
10.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
11.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
12.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
13.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
14.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
15.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
16.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
17.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
18.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
19.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
20.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5

Artikel

SN 2100 T LED NE/SV	
Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	101266582
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40




SN 2100 T LED NE/SV	
Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	101266885
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP65



Montageadapter SN 2100 Ketting

Art. Nr. 100923042



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
LED replacement kit SN 2100 T		101942956
Montageadapter SN 2100 Ketting	optioneel	100923042
NE-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420570
clear cover SN 2100 LED		100612541