




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen of rechthoekige ruimtes. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Polycarbonaat	<b>Nom. stroom DC:</b>	200 mA
<b>Lichtbron:</b>	4 x 1W LED module	<b>Beschermingsklasse:</b>	III
<b>Lumenoutput:</b>	347 lm	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. spanning DC:</b>	24 V ±20 %	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8



afstand (m)	1	2	3	4	5
2.5	3.7	10.3	9.9	4.0	
3.0	4.1	10.6	10.8	4.3	
4.0	4.9	11.2	12.0	4.6	
5.0	4.9	13.0	12.8	4.8	
6.0	4.8	13.9	13.3	4.7	
7.0	4.5	14.0	13.6	4.4	
8.0	3.9	13.9	13.5	3.8	
9.0	3.0	13.5	13.1	2.8	

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

afstand (m)	1	2	3	4	5
2.5	2.7	8.4	8.5	2.7	
3.0	2.9	9.1	9.2	2.9	
4.0	3.0	10.4	10.5	3.0	
5.0	3.0	11.5	11.6	3.0	
6.0	3.0	12.3	12.4	3.0	
7.0	3.2	12.5	12.6	3.2	
8.0	3.1	12.5	12.6	3.1	
9.0	2.8	12.2	12.1	2.8	
10.0	2.3	12.0	12.1	2.3	

### Artikel

SN 2130 LED 24V			SN 2130 LED 24V		
Kleuren	Polycarbonat		Kleuren	Polycarbonat	
Art. Nr.	101353377		Art. Nr.	101353478	
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40	Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP65



Plafandinbouwframe 2130	Art. Nr. 101428856	Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
		Plafandinbouwframe 2130	optioneel	101428856

