




Universeel kunststof LED vluchtrouteverlichting armatuur met een hoge beschermingsgraad en hoge slagvastheid. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat met achter- en zijdelingse kabel in- en doorvoer.

Technische gegevens

Materiaal:	Polycarbonaat	Nom. stroom DC:	32 mA
Lichtbron:	4 x 1W LED module	Schijnb. vermogen:	8,3 VA
Lumenoutput:	368 lm	Inschakelstroom:	8 A / 50 μ s
Nom. spanning AC:	230V \pm 10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	II
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	36 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

(m)	1	2	3	4
2.5	4.0	9.7	9.5	4.0
3.0	4.4	10.8	10.7	4.4
4.0	4.3	12.2	12.3	4.7
5.0	4.8	11.9	13.2	5.0
6.0	5.0	12.5	13.9	5.0
7.0	4.8	13.4	14.2	4.8
8.0	4.3	14.2	14.3	4.3
9.0	3.6	14.1	14.1	3.6
10.0	2.2	13.5	13.7	2.3

Artikel

SN 2518.1 LED J/SV

Kleuren	Polycarbonaat	
Art. Nr.	101263552	
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP65

