




Robuust LED vluchtrouteverlichting armatuur voor het verlichten van traptreden of vluchtroutes. Armatuur voor wand- en traptreden inbouwmontage gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium met een hoge beschermingsklasse.

Technische gegevens

Materiaal:	Gegoten aluminium
Lichtbron:	3 x 1W LED module
Lumenoutput:	25 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	23 mA
Nom. stroom DC:	22 mA

Schijnb. vermogen:	5,2 VA
Opgen. vermogen:	4,9 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 μs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C




Artikel

SN 6114 G FLD 230V Raster


Kleuren	RAL 9005	RAL (speciale)
Art. Nr.	101373383	101373484

Wand- of traptreden inbouwmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP54



recessed box for concrete wallinstall.

Art. Nr. 101070966



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
	optioneel	101070966




Robuust LED vluchtrouteverlichting armatuur voor het verlichten van traptreden of vluchtroutes. Armatuur voor wand- en traptreden inbouwmontage gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium met een hoge beschermingsklasse.

Technische gegevens

Materiaal:	Gegoten aluminium
Lichtbron:	3 x 1W LED module
Lumenoutput:	93 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	23 mA
Nom. stroom DC:	22 mA



Schijnb. vermogen:	5,2 VA
Opgen. vermogen:	4,9 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 μs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Artikel

SN 6114 O FLD 230V		
Kleuren	RAL 9005	RAL (speciale)
Art. Nr.	101373181	101373282
Wand- of traptreden inbouwmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP54

recessed box for concrete wallinstall. Art. Nr. 101070966



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
	optioneel	101070966

