




Robuust LED vluchtrouteverlichting armatuur voor het verlichten van traptreden of vluchtroutes. Armatuur voor wand- en traptreden inbouwmontage gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium met een hoge beschermingsklasse.

Technische gegevens

Materiaal:	Gegoten aluminium
Lichtbron:	3 x 1W LED module
Lumenoutput:	25 lm
Nom. spanning AC:	230V $\pm$ 10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	31 mA

Nom. stroom DC:	25 mA
Schijnb. vermogen:	7,1 VA
Inschakelstroom:	8 A / 50 μ s
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C




Artikel

SN 6114 G LED J/SV Raster


Kleuren	RAL 9005	RAL (speciale)
Art. Nr.	101276787	101276888

Wand- of traptreden inbouwmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP54



recessed box for concrete wallinstall.

Art. Nr. 101070966




Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
	optioneel	101070966



Robuust LED vluchtrouteverlichting armatuur voor het verlichten van traptreden of vluchtroutes. Armatuur voor wand- en traptreden inbouwmontage gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium met een hoge beschermingsklasse.

Technische gegevens


Materiaal:	Gegoten aluminium	Nom. stroom DC:	25 mA
Lichtbron:	3 x 1W LED module	Schijnb. vermogen:	7,1 VA
Lumenoutput:	93 lm	Inschakelstroom:	8 A / 50 μ s
Nom. spanning AC:	230V $\pm$ 10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	31 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Artikel


SN 6114 O LED J/SV

Kleuren	RAL 9005	RAL (speciale)
Art. Nr.	101276585	101276686
Wand- of traptreden inbouwmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP54



recessed box for concrete wallinstall.

Art. Nr. 101070966



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
	optioneel	101070966