




LED-Sicherheitsleuchte für den Außenbereich. Robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit wetterfester Pulverbeschichtung, hoher Schutzart IP65 und Schlagfestigkeit IK10.

### Technische gegevens

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Materiaal:</b>        | Gegoten aluminium    |
| <b>Lichtbron:</b>        | 18 x 0,3W LED module |
| <b>Lumenoutput:</b>      | 601 lm               |
| <b>Nom. spanning DC:</b> | 24 V ±25 %           |
| <b>Nom. stroom DC:</b>   | 320 mA               |

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Beschermingsklasse:</b> | III                                |
| <b>Rijgklem:</b>           | max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte |
| <b>Temperatuurbereik:</b>  | -15...+40 °C                       |
| <b>Slagvastheid:</b>       | IK10                               |



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

| Abstand zur Fluchtwegmitte (m) | 1.0m | 2.0m |
|--------------------------------|------|------|
| 2.5                            | 4.8  | 12.0 |
| 3.0                            | 5.1  | 12.8 |
| 4.0                            | 5.4  | 14.1 |
| 5.0                            | 5.6  | 15.0 |
| 6.0                            | 5.7  | 15.6 |
| 7.0                            | 5.5  | 16.0 |
| 8.0                            | 5.2  | 16.1 |
| 9.0                            | 4.7  | 16.0 |
| 10.0                           | 3.8  | 15.6 |


Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud

| Abstand zur Fluchtwegmitte (m) | 1.0m |      | 2.0m |      |
|--------------------------------|------|------|------|------|
|                                | 1.0m | 2.0m | 1.0m | 2.0m |
| 2.0                            | 3.8  | 9.7  | 10.2 | 4.0  |
| 3.0                            | 3.8  | 10.2 | 10.7 | 4.0  |
| 4.0                            | 3.4  | 10.0 | 10.9 | 3.8  |
| 5.0                            | 2.6  | 9.3  | 10.8 | 3.2  |

### Artikel

#### SN 6200 LED 24V

|                         |                    |                   |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| Kleuren                 | RAL 7024           | RAL 9003          |
| Art. Nr.                | 101989840          | 101989739         |
| Wand- of plafondmontage | Lichtkleur: 3000 K | Bescherming: IP65 |



#### SN 6200 LED 24V

|                         |                    |                   |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| Kleuren                 | RAL 7024           | RAL 9003          |
| Art. Nr.                | 101989638          | 101989537         |
| Wand- of plafondmontage | Lichtkleur: 4000 K | Bescherming: IP65 |

