

230V**SN 6200 RD** Wand-, vloer- en traptreden armatuur**J/SV**

Voor aansluiting op JOKER Centrale Batterij Systemen




LED veiligheidslicht voor buiten. Robuuste behuizing van gegoten aluminium met weerbestendige poedercoating, IP-waarde 65 en slagvastheid IK10.

Technische gegevens

Materiaal:	Gegoten aluminium
Lichtbron:	18 x 0,3W LED module
Lumenoutput:	601 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	42 mA
Nom. stroom DC:	36 mA

Schijnb. vermogen:	9,6 VA
Opgen. vermogen:	8,0 W
Inschakelstroom:	8 A / 50 µs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK10



Plafdmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Abstand zur Fluchtwegmitte (m)	Ø (mm)	h (mm)
2.5	4.8	12.0
3.0	5.1	12.8
4.0	5.4	14.1
5.0	5.6	15.0
6.0	5.7	15.6
7.0	5.5	16.0
8.0	5.2	16.1
9.0	4.7	16.0
10.0	3.8	15.6

Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


Abstand zur Fluchtwegmitte (m)	Abstand zur Fluchtwegmitte	
	1.0m	2.0m
2.0	3.8	9.7
3.0	3.8	10.2
4.0	3.4	10.0
5.0	2.6	9.3

Artikel**SN 6200 LED J/SV**

Kleuren	RAL 7024	RAL 9003
Art. Nr.	101989032	101988931

Wand- of plafondmontage
Lichtkleur: 3000 K


Bescherming: IP65

**SN 6200 LED J/SV**

Kleuren	RAL 7024	RAL 9003
Art. Nr.	101280528	101988830

Wand- of plafondmontage
Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP65



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.	Ersatzteil	101422893