




LED veiligheidslicht voor buiten. Robuuste behuizing van gegoten aluminium met weerbestendige poedercoating, IP-waarde 65 en slagvastheid IK10.

Technische gegevens

Materiaal:	Gegoten aluminium
Lichtbron:	18 x 0,3W LED module
Lumenoutput:	549 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	35 mA
Nom. stroom DC:	36 mA

Schijnb. vermogen:	8,0 VA
Opgen. vermogen:	7,6 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 μs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK10



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Distance (m)	Beam Diameter (m)	Beam Diameter (cm)
2,5	4,6	11,6
3,0	4,9	12,4
4,0	5,3	13,7
5,0	5,5	14,6
6,0	5,5	15,2
7,0	5,3	15,6
8,0	4,9	15,6
9,0	4,3	15,4
10,0	3,2	15,0


Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Distance (m)	Abstand zur Fluchtwegmitte			
	1,0m	2,0m	3,0m	4,0m
2,0	3,4	8,4	9,8	3,8
3,0	3,3	8,6	10,2	3,8
4,0	2,6	8,4	10,4	3,5
5,0	-	-	9,6	2,8

Artikel


SN 6200 FLD 230V		
Kleuren	RAL 7024	RAL 9003
Art. Nr.	101991052	101990951

Wand- of plafondmontage Lichtkleur: 3000 K Bescherming: IP65



SN 6200 FLD 230V		
Kleuren	RAL 7024	RAL 9003
Art. Nr.	101990850	101990749

Wand- of plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP65



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD 230/8 – CC – 320 – C	Ersatzteil	100903238

