




LED-Sicherheitsleuchte für den Außenbereich. Robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit wetterfester Pulverbeschichtung, hoher Schutzart IP65 und Schlagfestigkeit IK10.

Technische gegevens

Materiaal:	Gegoten aluminium
Lichtbron:	18 x 0,3W LED module
Lumenoutput:	549 lm
Nom. spanning DC:	24 V ±25 %
Nom. stroom DC:	320 mA

Beschermingsklasse:	III
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK10



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Abstand zur Fluchtwegmitte (m)	Abstand zur Fluchtwegmitte 1,0m	Abstand zur Fluchtwegmitte 2,0m
2,5	4,6	11,6
3,0	4,9	12,4
4,0	5,3	13,7
5,0	5,5	14,6
6,0	5,5	15,2
7,0	5,3	15,6
8,0	4,9	15,6
9,0	4,3	15,4
10,0	3,2	15,0


Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud

Abstand zur Fluchtwegmitte (m)	Abstand zur Fluchtwegmitte	
	1,0m	2,0m
2,0	3,4	8,4
3,0	3,3	8,6
4,0	2,6	8,4
5,0	-	-
	9,8	3,8
	10,2	3,8
	10,4	3,5
	9,6	2,8

Artikel

SN 6200 LED 24V

Kleuren	RAL 7024	RAL 9003
Art. Nr.	101990244	101990143
Wand- of plafondmontage	Lichtkleur: 3000 K	Bescherming: IP65



SN 6200 LED 24V

Kleuren	RAL 7024	RAL 9003
Art. Nr.	101990042	101989941
Wand- of plafondmontage	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP65

