


Trapeziumvormig design LED (buiten) vluchtrouteverlichting armatuur voor het buiten verlichten van vluchtroutes, nood- en vluchtdeuren en o.a. vluchtroutes over daken. Armatuur voor wandmontage met een hoge IP-waarde en een elegant gevormde behuizing van gepoedercoat RVS zonder zichtbare schroeven.  
 Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

**Technische gegevens**

<b>Materiaal:</b>	Gepoedercoat staalplaat
<b>Lichtbron:</b>	3 x 1W LED module
<b>Lumenoutput:</b>	210 lm
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V
<b>Nom. stroom AC:</b>	23 mA
<b>Nom. stroom DC:</b>	22 mA

<b>Schijnb. vermogen:</b>	5,2 VA
<b>Opgen. vermogen:</b>	4,9 W
<b>Inschakelstroom:</b>	6 A / 22 μs
<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C






Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx

[m]	Distance to middle of escape route					
	1.0m		2.0m		3.0m	
1.0	2.2	5.4	2.3	5.7	1.8	5.2
2.0	2.8	7.0	2.8	7.2	2.3	6.8
2.5	3.0	7.4	3.0	7.8	2.6	7.4
3.0	3.1	8.0	3.1	8.4	2.7	8.1
3.5	3.2	8.5	3.2	8.7	2.8	8.5
4.0	3.1	8.7	3.1	9.1	2.8	8.8
4.5	3.0	9.0	3.0	9.3	2.7	9.0
5.0	2.8	9.0	2.8	9.3	2.5	9.1
5.5	2.6	9.0	2.6	9.3	2.0	9.1
6.0	2.2	8.8	2.1	9.2	1.5	8.9

**Artikel**

<b>SN 6204.1 FLD 230V</b>			
<b>Kleuren</b>	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
<b>Art. Nr.</b>	101390561	101390460	101390662
<b>Wandmontage</b>	<b>Lichtkleur: 6500 K</b>		<b>Bescherming: IP40</b>

**Montagebeugel SN 6204.1 IP40, RAL 9016** Art. Nr. 101444317



<b>Omschrijving</b>	<b>Accessoires</b>	<b>Art. nr.</b>
Montagebeugel SN 6204.1 IP40, RAL 9016	optioneel	101444317

