


Trapeziumvormig design LED (buiten) vluchtrouteverlichting armatuur voor het buiten verlichten van vluchtroutes, nood- en vluchtdeuren en o.a. vluchtroutes over daken. Armatuur voor wandmontage met een hoge IP-waarde en een elegant gevormde behuizing van gepoedercoat RVS zonder zichtbare schroeven.
Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat staalplaat	Nom. stroom DC:	150 mA
Lichtbron:	3 x 1W LED module	Beschermingsklasse:	III
Lumenoutput:	210 lm	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C





Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx

Distance to middle of escape route [m]	Distance to middle of escape route					
	1.0m		2.0m		3.0m	
1.0	2.2	5.4	2.3	5.7	1.8	5.2
2.0	2.8	7.0	2.8	7.2	2.3	6.8
2.5	3.0	7.4	3.0	7.8	2.6	7.4
3.0	3.1	8.0	3.1	8.4	2.7	8.1
3.5	3.2	8.5	3.2	8.7	2.8	8.5
4.0	3.1	8.7	3.1	9.1	2.8	8.8
4.5	3.0	9.0	3.0	9.3	2.7	9.0
5.0	2.8	9.0	2.8	9.3	2.5	9.1
5.5	2.6	9.0	2.6	9.3	2.0	9.1
6.0	2.2	8.8	2.1	9.2	1.5	8.9



Artikel

SN 6204.1 LED 24V

Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101331856	101331654	101331957
Wandmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40	



Montagebeugel SN 6204.1 IP40, RAL 9016 Art. Nr. 101444317



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Montagebeugel SN 6204.1 IP40, RAL 9016	optioneel	101444317