


Trapeziumvormig design LED (buiten) vluchtrouteverlichting armatuur voor het buiten verlichten van vluchtroutes, nood- en vluchtdeuren en o.a. vluchtroutes over daken. Armatuur voor wandmontage met een hoge IP-waarde en een elegant gevormde behuizing van gepoedercoat RVS zonder zichtbare schroeven.  
 Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Gepoedercoat staalplaat	<b>Nom. stroom DC:</b>	25 mA
<b>Lichtbron:</b>	3 x 1W LED module	<b>Schijnb. vermogen:</b>	7,1 VA
<b>Lumenoutput:</b>	210 lm	<b>Inschakelstroom:</b>	8 A / 50 $\mu$ s
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V $\pm$ 10% 50/60 Hz	<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. stroom AC:</b>	31 mA	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C





### Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx

Distance to middle of escape route [m]	Distance to middle of escape route					
	1.0m		2.0m		3.0m	
1.0	2.2	5.4	2.3	5.7	1.8	5.2
2.0	2.8	7.0	2.8	7.2	2.3	6.8
2.5	3.0	7.4	3.0	7.8	2.6	7.4
3.0	3.1	8.0	3.1	8.4	2.7	8.1
3.5	3.2	8.5	3.2	8.7	2.8	8.5
4.0	3.1	8.7	3.1	9.1	2.8	8.8
4.5	3.0	9.0	3.0	9.3	2.7	9.0
5.0	2.8	9.0	2.8	9.3	2.5	9.1
5.5	2.6	9.0	2.6	9.3	2.0	9.1
6.0	2.2	8.8	2.1	9.2	1.5	8.9



### Artikel

#### SN 6204.1 LED J/SV

<b>Kleuren</b>	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
<b>Art. Nr.</b>	101283861	101283760	101283962
<b>Wandmontage</b>	Lichtkleur: 6500 K		Bescherming: IP40



#### Montagebeugel SN 6204.1 IP40, RAL 9016 Art. Nr. 101444317



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Montagebeugel SN 6204.1 IP40, RAL 9016	optioneel	101444317