


Trapeziumvormig design LED (buiten) vluchtrouteverlichting armatuur voor het buiten verlichten van vluchtroutes, nood- en vluchtdeuren en o.a. vluchtroutes over daken. Armatuur voor wandmontage met een hoge IP-waarde en een elegant gevormde behuizing van gepoedercoat RVS zonder zichtbare schroeven.
 Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat staalplaat	Schijnb. vermogen:	7,1 VA
Lichtbron:	3 x 1W LED module	Inschakelstroom:	8 A / 50 μs
Lumenoutput:	210 lm	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	31 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C





Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx

Distance to middle of escape route	Distance to middle of escape route					
	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m
1.0	2.2	5.4	2.3	5.7	1.8	5.2
2.0	2.8	7.0	2.8	7.2	2.3	6.8
2.5	3.0	7.4	3.0	7.8	2.6	7.4
3.0	3.1	8.0	3.1	8.4	2.7	8.1
3.5	3.2	8.5	3.2	8.7	2.8	8.5
4.0	3.1	8.7	3.1	9.1	2.8	8.8
4.5	3.0	9.0	3.0	9.3	2.7	9.0
5.0	2.8	9.0	2.8	9.3	2.5	9.1
5.5	2.6	9.0	2.6	9.3	2.0	9.1
6.0	2.2	8.8	2.1	9.2	1.5	8.9

Artikel

SN 6204.1 LED NE/SV			
Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101284164	101284063	101284265
Wandmontage	Lichtkleur: 6500 K		Bescherming: IP40

Montagebeugel SN 6204.1 IP40, RAL 9016 Art. Nr. 101444317



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Montagebeugel SN 6204.1 IP40, RAL 9016	optioneel	101444317

