


LED vluchtrouteverlichting armatuur voor de verlichting van vluchtroutes en nood- en vluchtdeuren. Armatuur voor wandmontage met IP-waarde 65 en een elegante behuizing van gepoedercoat aluminium zonder zichtbare schroeven.

Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

### Technische gegevens

|                          |                                |                            |                                    |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Materiaal:</b>        | Gepoedercoat gegoten aluminium | <b>Nom. stroom DC:</b>     | 80 mA                              |
| <b>Lichtbron:</b>        | 1 x 1W LED module              | <b>Beschermingsklasse:</b> | III                                |
| <b>Lumenoutput:</b>      | 87 lm                          | <b>Rijgklem:</b>           | max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte |
| <b>Nom. spanning DC:</b> | 24 V ±20 %                     | <b>Temperatuurbereik:</b>  | -15...+40 °C                       |



Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx  
 vluchtroute, onderhoud

| [m] | 1,0lx | 2,0lx | 3,0lx |
|-----|-------|-------|-------|
| 2.0 | 2.2   | 5.4   |       |
| 2.5 | 2.4   | 6.2   |       |
| 3.0 | 2.5   | 6.8   |       |
| 3.5 | 2.5   | 7.2   |       |
| 4.0 | 2.3   | 7.4   |       |
| 4.5 | 2.0   | 7.4   |       |
| 5.0 | 1.6   | 7.2   |       |
| 5.5 | 0.7   | 7.0   |       |

### Artikel

| SN 6206 -11 LED 24V |           |                    |           |                   |                | Omschrijving                    | Accessoires | Art. nr.  |
|---------------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|----------------|---------------------------------|-------------|-----------|
| Kleuren             | HWF 9016  | RAL 7015           | RAL 9016  | HWF (speciale)    | RAL (speciale) | Montagebeugel SN 8124, RAL 9016 | optioneel   | 102034094 |
| Art. Nr.            | 101340647 | 101340849          | 101340748 | 102211324         | 101340950      |                                 |             |           |
| Wandmontage         |           | Lichtkleur: 6500 K |           | Bescherming: IP65 |                |                                 |             |           |

