




LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Materiaal: Gepoedercoat gegoten aluminium, Wandmontage.

Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium
Lichtbron:	1 x 3,5W LED module
Lumenoutput:	532 lm
Nom. spanning AC:	230V $\pm$ 10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	25 mA
Nom. stroom DC:	25 mA

Schijnb. vermogen:	5,8 VA
Opgen. vermogen:	5,5 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 μ s
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C




Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

	Distance to middle of escape route 1.25m	
2.0	6.0	13.8
2.5	6.2	14.5
3.0	6.5	15.2

Artikel

SN 6296.1 W - 12 AW FLD 230V		
Kleuren	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	104696948	104697049

Wandmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
LM 39x39 1 (12V)/6,5K MK KB150 LED Modul		104865787