




LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Materiaal: Gepoedercoat gegoten aluminium, Wandmontage.

Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium
Lichtbron:	1 x 3,5W LED module
Lumenoutput:	532 lm
Nom. spanning DC:	24 V $\pm$ 20 %
Nom. stroom DC:	185 mA

Opgen. vermogen:	4,5 W
Beschermingsklasse:	III
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

	Distance to middle of escape route 1.25m		
2.0	6.0	13.8	
2.5	6.2	14.5	
3.0	6.5	15.2	

Artikel

SN 6296.1 W -12 AW LED 24V		
Kleuren	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	104696746	104696847

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
LM 39x39 1(12V)/6,5K MK KB150 LED Modul		104865787

Wandmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP40

