




LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Materiaal: Gepoedercoat gegoten aluminium, Wandmontage.

Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium	Schijnb. vermogen:	7,6 VA
Lichtbron:	1 x 3,5W LED module	Opgen. vermogen:	5,7 W
Lumenoutput:	532 lm	Inschakelstroom:	6 A / 98 μ s
Nom. spanning AC:	230V $\pm$ 10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	33 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	25 mA		



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

	Distance to middle of escape route 1.25m	
2.0	6.0	13.8
2.5	6.2	14.5
3.0	6.5	15.2

Artikel

SN 6296.1 W - 12 AW LED J/SV			Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Kleuren	RAL 9016	RAL (speciale)	LM 39x39 1 (12V)/6,5K MK KB150 LED		104865787
Art. Nr.	104696544	104696645	Modul		

Wandmontage

Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP40

