




LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Armatuur voor wand- en traptreden-inbouwmontage in o.a. beton, holle wand of gipswand. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium	Opgen. vermogen:	4,5 W
Lichtbron:	1 x 3,5W LED module	Beschermingsklasse:	III
Lumenoutput:	532 lm	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ± 20 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	185 mA		



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

	2.0	6.0	13.8
Distance to middle of escape route 1.25m	2.5	6.2	14.5
	3.0	6.5	15.2

Artikel

SN 6297.1 WE -12 AW LED 24V			Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Kleuren	RAL 9016	RAL (speciale)	LM 39x39 1(12V)/6,5K MK KB150 LED Modul		104865787
Art. Nr.	104697554	104697655			

Wandinbouwmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20

