




LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Materiaal: , Wandinbouwmontage. Voor montage in een Ø 68mm Wanduitsparing.

Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium
Lichtbron:	1 x 3,5W LED module
Lumenoutput:	532 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	25 mA
Nom. stroom DC:	25 mA

Schijnb. vermogen:	5,8 VA
Opgen. vermogen:	5,5 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 µs
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


Distance to middle of escape route 1.25m		
2.0	6.0	13.8
2.5	6.2	14.5
3.0	6.5	15.2

Artikel

SN 6298.1 WE -12 AW FLD 230V


Kleuren	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	104697958	104698059

Wandinbouwmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20



FLD-Adresmodule 230/320 SK II ext.

Art. Nr. 101445226



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD-Adresmodule 230/320 SK II ext.		101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.		101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext.		101436738
LED-Supply 24-3 SK III ext.		101442091
LM 39x39 1(12V)/6,5K MK KB250 LED Modul		104537708