






Bal-, en slagvast LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Gemaakt van gepoedercoat metaal voor gebruik in omgevingen waar een verhoogde slagvastheid wordt gevraagd, zoals sportaccommodaties. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat staalplaat
Lichtbron:	1 x 3,5W LED module
Lumenoutput:	491 lm
Nom. spanning AC:	230V $\pm$ 10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	25 mA
Nom. stroom DC:	25 mA

Schijnb. vermogen:	5,8 VA
Opgen. vermogen:	5,5 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 μ s
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK10



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

5.5	6.4	15.9
6.0	6.6	16.5
6.5	6.7	17.1
7.0	6.7	17.6
7.5	6.7	18.0
8.0	6.5	18.3
8.5	6.3	18.6
9.0	5.9	18.8
9.5	5.4	19.0
10.0	4.8	19.0

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8


5.5	4.7	12.9
6.0	4.9	13.6
6.5	4.9	13.7
7.0	4.9	14.7
7.5	4.8	15.4
8.0	4.8	15.8
8.5	4.7	15.9
9.0	4.6	16.2
9.5	4.5	16.6
10.0	4.2	17.0

Artikel

SN 8030.2 AP -12 SHB FLD 230V

Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	104239937	104239836	104240038


Plafondopbouw montage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP40



SN 8030.2 D -12 SHB FLD 230V

Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	104238927	104238826	104239028

Plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD 230/4 - CC - 320 - L		101965083
LM 8030.2 1(12V)/4K SHB 24V RAL9016 LED Modul		104487790