


Bal-, en slagvast LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Gemaakt van gepoedercoat metaal voor gebruik in omgevingen waar een verhoogde slagvastheid wordt gevraagd, zoals sportaccommodaties. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat staalplaat	Beschermingsklasse:	III
Lichtbron:	1 x 3,5W LED module	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Lumenoutput:	434 lm	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %	Slagvastheid:	IK10
Nom. stroom DC:	185 mA		



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

2.5	4.4	11.8
3.0	4.5	13.0
3.5	4.4	13.9
4.0	4.3	14.4
4.5	3.8	14.9
5.0	3.4	15.3

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8


2.5	4.4	11.8
3.0	4.5	13.0
3.5	4.4	13.9
4.0	4.3	14.4
4.5	3.8	14.9
5.0	3.4	15.3

Artikel

SN 8030.2 E -12 SLB LED 24V

Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	104240543	104240442	104240644


Plafondinbouw montage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP40



LED-Supply 24-3 SK III ext.

Art. Nr. 101442091

benodigd



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.	benodigd	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext.	benodigd	101436738
LED-Supply 230-3 SK II ext.	benodigd	101436637
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benodigd	101442091
LM 8030.2E 1(12V)/4K SLB 24V RAL9016	Ersatzteil	104489309