


Robuuste LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Geborsteld RVS armatuur met een hoge IP waarde. Geschikt voor gebruik in voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.



Technische gegevens

Materiaal:	RVS
Lichtbron:	1 x 0,9W LED module
Lumenoutput:	116 lm
Nom. spanning DC:	24 V ±25 %
Nom. stroom DC:	80 mA

Beschermingsklasse:	III
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK10



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	1	2	3	4	5
2.5	4.4	13.6	4.9	1.8	
3.0	4.5	13.9	5.0	1.7	
3.5	4.4	12.6	5.0	1.5	
4.0	3.9	12.6	4.9	1.2	
4.5	2.9	12.6	4.7	0.8	

Artikel


SN 804.2 AP -03 ALB LED 24V

Kleuren	RVS	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101877682	101877884	101877783	101877985

Plafondopbouw montage

Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP65




SN 804.2 D -03 ALB LED 24V

Kleuren	RVS	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101877278	101877480	101877379	101877581

Plafondmontage


Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP65



Ceiling mounting frame SN 804.2 D

Art. Nr. 102022374



Omschrijving

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Ceiling mounting frame SN 804.2 D	optioneel	102022374
ILD 24/4-CC-320-C	Ersatzteil	101425321