



Robuuste LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Ook geschikt voor het verlichten van een object met 5 Lux, zoals een brandblusvoorziening, brandmeldpunt of EHBO post (zie NEN - EN 1838). Geborsteld RVS armatuur met een hoge IP waarde. Geschikt voor gebruik in voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.



Technische gegevens

Materiaal:	RVS
Lichtbron:	1 x 1,8W LED module
Lumenoutput:	248 lm
Nom. spanning DC:	24 V \pm 25 %
Nom. stroom DC:	110 mA

Beschermingsklasse:	III
Rijgkleem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK10



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	5.0	6.0	14.6	4.8	1.9
5.0	6.0	14.6	4.8	1.9	
6.0	6.2	15.8	4.9	2.1	
7.0	6.3	16.8	5.3	2.2	
8.0	5.8	17.5	5.7	2.3	
9.0	5.4	17.9	6.0	2.3	
10.0	4.9	17.7	6.3	2.1	
11.0	4.0	16.9	6.5	1.6	

Artikel


SN 804.2 AP -06 AHB LED 24V

Kleuren	RVS	RAL 9016	HWf (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101878490	101878692	101878591	101878793

Plafondopbouw montage

Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP65




SN 804.2 D -06 AHB LED 24V

Kleuren	RVS	RAL 9016	HWf (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101878086	101878288	101878187	101878389

Plafondmontage


Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP65



Ceiling mounting frame SN 804.2 D

Art. Nr. 102022374



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Ceiling mounting frame SN 804.2 D	optioneel	102022374
ILD 24/4-CC-320-C	Ersatzteil	101425321